



CINSA DEPÓSITO C 101

BAÑOS AGRADABLES EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

ESPECIFICACIONES

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	C 101
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad (l)	38
Altura Total (cm)	91
Peso (kg)	19.8
Diametro (cm)	35
Presión de Gas Requerida	L.P. 2.74 kpa (28 g/cm ²), Gas natural 1.76 kpa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.74
Tipo de Encendido	Chispa o piezo eléctrico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado especial
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	5 años
Tiempo de recuperación (min)	22

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

CINSA DEPÓSITO CL 151

BAÑOS AGRADABLES EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CL 151
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1.5
Capacidad (l)	59
Altura Total (cm)	118
Peso (kg)	32
Díámetro (cm)	35
Presión de Gas Requerida	L.P. 2.74 kpa (28 g/cm ²), Gas natural 1.76 kpa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.77
Tipo de Encendido	Chispa o piezo eléctrico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado especial
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	5 años
Tiempo de recuperación (min)	30

CINSA DEPÓSITO CC 201

BAÑOS AGRADABLES EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

SERVICIOS SIMULTÁNEOS

ESPECIFICACIONES



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CC 201
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	2
Capacidad (l)	73
Altura Total (cm)	114
Peso (kg)	37.8
Díámetro (cm)	41
Presión de Gas Requerida	L.P. 2.74 kpa (28 g/cm ²), Gas natural 1.76 kpa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.76
Tipo de Encendido	Chispa o piezo eléctrico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado especial
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	5 años
Tiempo de recuperación (min)	30

CINSA DEPÓSITO C 302

BAÑOS AGRADABLES EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	C 302
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	3
Capacidad (l)	106
Altura Total (cm)	147
Peso (kg)	54.2
Díámetro (cm)	41
Presión de Gas Requerida	L.P. 2.74 kpa (28 g/cm ²), Gas natural 1.76 kpa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.79
Tipo de Encendido	Chispa o piezo eléctrico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado especial
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	5 años
Tiempo de recuperación (min)	45

CINSA DEPÓSITO C 403

BAÑOS AGRADABLES EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	C 403
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	4
Capacidad (l)	132
Altura Total (cm)	163
Peso (kg)	59
Díámetro (cm)	43
Presión de Gas Requerida	L.P. 2.74 kpa (28 g/cm ²), Gas natural 1.76 kpa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.78
Tipo de Encendido	Chispa o piezo eléctrico
Aislante térmico	Fibra de Vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado especial
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	5 años
Tiempo de recuperación (min)	65



CINSA DE PASO CDP-06

BAÑOS LARGOS Y SIN VARIACIONES DE TEMPERATURA

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Recomendación por no. De regaderas simultáneas	1.5
Tipo de Gas	LP o Natural
Capacidad a nivel del mar (L/min)	10.4
Capacidad a nivel de la Cd. De México	7.5
Altura Total (cm)	77
Peso (kg)	28.8
Diametro (cm)	35.5
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2.74 kpa (27 g/cm ²) gas natural 1.76 kpa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.8100000000000001
Quemador	Alta eficiencia silencioso de acero inoxidable

CINSA DE PASO CDP-09

BAÑOS LARGOS Y SIN VARIACIONES DE TEMPERATURA

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Recomendación por no. De regaderas simultáneas	1.5
Tipo de Gas	LP o Natural
Capacidad a nivel del mar (L/min)	10.4
Capacidad a nivel de la Cd. De México	7.5
Altura Total (cm)	77
Peso (kg)	28.8
Diametro (cm)	35.5
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2.74 kpa (27 g/cm ²) gas natural 1.76 kpa (18 g/cm ²)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6.5
Eficiencia promedio	0.8100000000000001
Quemador	Alta eficiencia silencioso de acero inoxidable
Tipo de Encendido	Chispa o piezo eléctrico
Aislante Térmico	Fibra de vidrio
Recubrimiento interior del tanque	Porcenalizado especial
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Garantía	5 años



CINSA INSTANTANEO CIN-06 B

AGUA CALIENTE AL ABRIR LA LLAVE, ASÍ DE FÁCIL

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CIN-06 B
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	4
Altura Total (cm)	48.8
Peso (kg)	5
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2.74 kPa (11)
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	4.5
Eficiencia promedio	0.87
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Garantía	4 años para programa de Vivienda ecológica

CINSA INSTANTANEO CIN-11

A

AGUA CALIENTE AL ABRIR LA LLAVE, ASÍ DE FÁCIL

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



ESPECIFICACIONES

Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	CIN-11 A
Tipo de Gas	LP o Natural
Recomendación por no. de regaderas simultáneas*	1 ½
Capacidad a nivel del mar (L/min)	11
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	8
Altura Total (cm)	60
Peso (kg)	8
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2.74 kPa (11
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	4.5
Eficiencia promedio	0.87
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua
Válvula de alivio (psi)	No incluida



CINSA SOLAR TERMOSIFON BASICO VCA

MÁS DEL 70% DE AHORRO EN CONSUMO DE GAS

ESPECIFICACIONES

SERVICIOS SIMULTÁNEOS



Considera 1 servicio por cada regadera en uso simultáneo y ½ por cada lavabo

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	TERMOSIFON BASICO VCA
Capacidad (l)	150
Altura Total (cm)	126.6
Peso (kg)	40.7
Díámetro (cm)	46.5
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm ²)	6
Aislante térmico	Poliuretano de alta densidad
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado
Válvula de alivio (psi)	120
Garantía	5 años